



## Inversor-cargador-maximizador

### Modelo GM 3248



Equipo multi-funcional cargador / inversor de onda sinusoidal pura, que combina en una sola unidad las funciones de inversor, cargador con maximizador incorporado para ofrecer apoyo de alimentación ininterrumpida con un tamaño portátil.

Compatible con tensión de red o la potencia del generador. Su pantalla LCD ofrece amplia operación de los botones configurables por el usuario y de fácil acceso, como la carga de batería, la prioridad del cargador AC / solar actual y seleccionar la tensión de entrada para los electrodomésticos, ordenadores

MODELO	POWER 3248 MPPT
Potencia nominal	4000VA/3200W

VALORES ENTRADA	POWER 3248 MPPT
Voltaje	230VAC
Rango de frecuencia	50/60Hz (Auto detectable)

BATERÍA	POWER 3248 MPPT	VALORES SALIDA	POWER 3248 MPPT
Voltaje batería	48 VDC	Regulación voltaje (modo batería)	230VAC +/- 5%
Voltaje de carga flotante	54 VDC	Protección	8000VA
Protección sobrecarga	60VDC	Eficiencia (pico)	93%
Máxima intensidad de carga	60 A	Tiempo de transferencia	10ms (ordenadores) 20ms (electrodomesticos)
Forma de onda	Onda senoidal pura	Forma de onda	Onda senoidal pura

VALORES MAXIMIZADOR	POWER 3248 MPPT
Potencia entrada campo fotovoltaico	3000W
Voltaje máximo entrada campo fotovoltaico	145 VDC
Consumo máximo en espera	2W

CARACTERISTICAS FISICAS	POWER 3248 MPPT
Fondo x ancho x alto (mm)	140 x 295 x 540
Peso	12.5kg